

FOAMAGIC™ PSA-0720 • 垃圾渗滤液消泡剂

特性

- ❖ 水中易分散
- ❖ 优异的消泡持久性
- ❖ 宽广的应用范围

以下数据仅供参考

典型产品数据

指标	理化性质	测试方法
外观	乳白色液体	目测
粘度/m Pa.s	300~1500(25℃)	LVDV- II +P型旋转粘度计
pH值	6.0~8.0	1%水溶液, 精密pH试纸测试
固含量/%	20	GB/T26527-2011干燥减量法
离子性能	非离子性	

概述

PSA-0720 是一种非硅类消泡剂, 在水中分散极易, 使用方便。在很宽的 pH 及温度范围内具有快速的消泡效力和抑泡功能, 特别设计的分子结构使本品具有优异的消泡持续性, 特别适用于垃圾渗滤液处理及化学工业(如 EPS、ABS 工业)过程中的清洗工序。在造纸、电镀、废水处理领域也得到广泛应用。

应用领域

- ❖ 化学工业
- ❖ 垃圾渗滤液处理
- ❖ 造纸工程
- ❖ 电镀及废水处理

使用建议

- ❖ PSA-0720 直接加入到起泡体系, 保证其均匀分散。
- ❖ 对于化工清洗工序, 应预先将消泡剂加入体系中, 以发挥消泡剂在洗涤过程中优良的控泡性能。
- ❖ 根据不同起泡体系的起泡介质、温度及搅拌等因素, 以 100ppm 为单位, 选择较为经济的用量, 一般而言, 500~800ppm 的用量可保证理想的消泡效果。

包装与储存

储存: 常温保存(5℃-40℃), 避免阳光直射, 质保期 6 个月。

包装: 25kg/ 50kg/ 200kg 塑胶桶包装或 1000kg IBC 桶。

运输: PSA-0720消泡剂为非危险品, 以普通化学品方式运输。

安全说明

本资料所提供的应用或使用建议仅供参考。如不能确认使用安全, 请与本公司直接联系。

由于使用本公司产品的条件和方法不尽相同, 建议使用前做小试试验, 以确保产品的使用安全和有效。如需产品标准, 请和本公司取得联系, 但典型产品数据不应被视为产品标准使用

我司保证由不符合产品标准而造成的损失, 可承担退还货款或替换产品责任。

我司可应要求提供化学品安全技术说明书。

如需了解更多更详细的产品信息, 请致电我司

地 址: 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋17层

邮政编码: 210019

联 系 人: 18652008130(吴经理)

网 址: antifoam.goldenchemical.com



FOAMAGIC™ PSA-0720 • 垃圾渗滤液消泡剂

使用限制

本产品不可用于医用或药用。



如需了解更多更详细的产品信息，请致电我司

地 址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号6栋17层

邮政编码：210019

联 系 人：18652008130 (吴经理)

网 址：antifoam.goldenchemical.com